

EXTRACCIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE



MANGUERAS

Mangueras adaptadas a los gases
de escape de vehículos

FUMEX
PURE ADVANTAGE



Manguera de gases de escape para diferentes rangos de temperatura

MANGUERAS DE FUMEX

están adaptadas para el montaje en carretes de manguera y soluciones de bloque de equilibrado. Todas nuestras mangueras de gases de escape son resistentes a la carga y a los productos químicos presentes en los combustibles actuales.

Gama completa

Las mangueras de gases de escape de Fumex suelen estar disponibles en longitudes de entre 2000-10 000 mm y dimensiones de Ø 75/100/125/150/200 mm, con la posibilidad de suministrar dimensiones mayores por encargo.

Con un rango de temperatura de -70 °C a 800 °C, tenemos mangueras para la mayoría de las necesidades.

AG / AGT / AGX

Manguera en espiral no inflamable y resistente al aplastamiento adecuada para los gases de escapes de vehículos.

AG

Tejido EPDM de goma termorresistente. Espiral de poliéster recubierto de EPDM, con paso de 18-24 mm.

AGT

Tejido de EPDM/poliéster de goma termorresistente. Espiral de acero recubierto de EPDM de 1,6 mm, con paso de 20-24 mm.

AGX

Tejido de EPDM/poliéster de goma termorresistente. Espiral de acero de 2 mm recubierto de EPDM, con paso de 20 mm.

Dimensión (Ø mm)	AG				AGT				AGX	
	Ø75	Ø100	Ø125	Ø150	Ø100	Ø125	Ø160	Ø200	Ø150	Ø200
Dimensiones int. (Ø mm)	76	102	127	152	102	127	162	203	152	203
Peso (kg/m)	0,6	0,85	1,05	1,25	0,75	0,9	1,15	1,5	1,23	1,47
Longitudes (mm)	2000 - 10000									
Rango de temperaturas	-40 °C a 170 °C									





AGS

Manguera de aire caliente de silicona ligera y flexible con muy buena resistencia química.

Termorresistente y con buena resistencia química. La manguera tiene un interior liso, es muy ligera y flexible, y se puede doblar simétricamente. FUMEX AGS está fabricada en tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona con espiral de resorte de acero incrustada, con paso de 12 mm.

Dimensión (Ø mm)	AGS				
	Ø75	Ø100	Ø125	Ø150	Ø200
Dimensiones int. (Ø mm)	76	102	127	152	203
Peso (kg/m)	0,6	0,9	1,0	1,2	1,6
Longitudes (mm)	4000				
Rango de temperaturas	-70 °C a 250 °C (picos temporales: 350 °C)				



AHT 250 / 450

Manguera para altas temperaturas AHT 250 y AHT 450 (°C) adecuada para eliminar gases de escape calientes de vehículos.

AHT 250

Una capa de fibra de vidrio recubierta de silicona. Espiral de acero elástico de 2,7 mm con superficie fosfatizada, con paso de 40 mm. Extremos sin espiral cosidos.

AHT 450

Dos capas. Capa exterior de fibra de silicona. Capa interior de fibra de vidrio. Espiral de acero elástico de 2,7 mm con superficie fosfatizada, con paso de 40 mm. Extremos sin espiral cosidos.

	AHT 250					AHT 450				
Dimensión (Ø mm)	Ø100	Ø125	Ø150	Ø200	Ø250	Ø100	Ø125	Ø150	Ø200	Ø250
Dimensiones int. (Ø mm)	110	127	152	203	254	110	127	152	203	254
Peso (kg/m)	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,1	1,3	1,5	1,9	2,3
Longitudes (mm)	2000 - 10000									
Rango de temperaturas	-50 °C a 250 °C (picos temporales: 300 °C)					-60 °C a 450 °C (picos temporales: 500 °C)				

AHT 600 / 800

Manguera para altas temperaturas AHT 600 y AHT 800 (°C) para lugares de trabajo con gases de escape extremadamente calientes de vehículos.

AHT 600

Dos capas. Capa exterior de fibra de vidrio impregnada para altas temperaturas recubierta de silicona.

Capa interior de fibra de vidrio aislante impregnada para altas temperaturas de 2 mm. Espiral de acero elástico de 2,7 mm con superficie fosfatizada, con paso de 40 mm. Extremos sin espiral cosidos.

AHT 800

Dos capas. Capa exterior de fibra de vidrio impregnada para altas temperaturas y recubierta de silicona. Capa interior de fibra de vidrio para altas temperaturas recubierta y reforzada con tejido. Espiral de acero elástico de 2,7 mm con superficie fosfatizada, con paso de 40 mm. Extremos sin espiral cosidos.

Dimensión (Ø mm)	AHT 600					AHT 800				
	Ø100	Ø125	Ø150	Ø200	Ø250	Ø100	Ø125	Ø150	Ø200	Ø250
Dimensiones int. (Ø mm)	110	127	152	203	254	110	127	152	203	254
Peso (kg/m)	1,3	1,5	1,7	2,2	2,7	1,6	1,7	2,0	2,6	3,2
Longitudes (mm)	2000 - 10000									
Rango de temperaturas	-60 °C a 600 °C (picos temporales: 650 °C)					-60 °C a 800 °C				



FUMEX **MANGUERA DE GASES DE ESCAPE**



EXTRACTORES LOCALES • EXTRACTORES DE GASES DE ESCAPE • VENTILADORES • FILTROS • CORTINAS • UNIDADES DE CONTROL

FUMEX

G:a Burträskvägen 48, 931 92 Skellefteå, Suecia • Teléfono: +46 910-361 80 • Fax: +46 910-130 22 • Correo electrónico: info@fumex.se
www.fumex.com